

Quelle: Heinz Fingerhut, velo-classic.de | velopedia.online



ZUM GELEIT

s ist eine erfreuliche Tatsache, daß das Fahrrad bei der gewaltigen Veränderung des Verkehrswesens seinen Platz zu behaupten vermocht hat. Es wird ihn auch weiter behalten, sind doch der
Vorteile auf seiner Seite gar viele. Nach wie vor wird es der Werkmann für den Weg zur Arbeitsstätte benützen und wird ihm, wie auch geistig Schaffenden, nach getaner Arbeit das Radeln in der
freien Natur eine gute, Freude spendende Erholung sein. Ausflüge auf dem Stallroß sind immer eine
angenehma Abwechslung im ernsten Kampf ums Dasein und eine Quetle des Frohsinns und Lebensmutes. Die Jugend beiderlei Geschlechts, die den Wert körperlicher Erlüchtigung erkannt hat widmet
sich in steigendem Maße dem Radsport, der ihr in mancherfel Hinsicht mehr bielet als andere Sportarten.

Freilich kann es beim Radfahren ungetrübte Freude nur dann geben, wenn man das Gefühl hat, sich auf sein Rad verlassen zu können. Wir möchten deshalb diesem Heltohen eine Empfehlung für unsere "Wanderer"-Räder mit auf den Wag geben, indem wir derauf hinweisen, daß wir unseren Grundsatz von Anbeginn, nur Qualitäts-Fahrräder allerersten Ranges herauszubringen, auch weiterhin hoch halten. Dies geschieht durch sorgfählige Auswahl der geeigneten, besten Werkstoffe, genaue Arbeit in allen Einzelheiten mit besonderer Beachtung der Lager, damit auf die Dauer ein leichter Lauf gewährleistet ist, gute haltbars Emaillierung und Vernickelung, sowie Verwendung von Sätteln und Ketten in nur hervorragender Güte. Noch jetzt erhalten wir ständig freiwillige Anerkennungen seltens der Besitzer von "Wanderer"-Rädern, die 25 Jahre und darüber im Gebrauch sind.

In unseren verschiedenen Modellen, die auf den folgenden Seiten ausführlich beschrieben und abgebildet sind, wird für alle Wünsche und Geschmacksrichtungen Geeignetes zu finden sein. Die Preise, die wir auf besonderem Preisblatt bekanntgeben, sind als für das Gebotene wohlfall anzusprechen.

WANDERER-WERKE A.-G., SCHONAU BEI CHEMNITZ

F3794 (228100)

Preiswertes Herren-Tourenrad

aus besten Werkstoffen hergestellt, sehr dauerhaft gebaut und in allen Einzelheiten genau ausgeführt. Die Maschine eignet sich vorzüglich für angestrengten Tourengebrauch, Sport- und Berufsfahrten, wie auch für Geschäftszwecke.

Ausführung:

Rahmen aus bestem nahtlos gezogenem Stahlrohr mit Außenlötungsmuffen, tiefschwarz emailliert, mit feinen grünen Linien abgesetzt, normal 60 cm hoch, auf Wunsch 55 oder 65 cm; elegantes Kurbellager mit Staubschutztellerverschluß; Steuersperre: Laufräder mit schwarz emaillierten gewöllten Stahlfolgen und la Wulstreifen von 28×1%; vernickelte Doppel-Dickendspeichen; Freilaufnahe mit Ricktrittlanenbromse: Übersetzung sa. 67"; Winklaufer (J. Wi. S.)-Rollenkette von % Teilung und % Breite; "Wanderer"-Rahmen-Gummipedale; Lenker Form G mit kurzem Vorbau; Vordersed-Gummibremse; Schutzbleche schwarz einei liert mit grünen Zierlinten abgesetzt; Winklaufer (J. Wi. S.)-Touronsattel mit beguennem breitem Sitz, weich gefedert, Leder braun oder hallfarbig, Federn vernickelt; Ledertasche mit Werkzeug am Rahmen, Luttpumpe in der Werkzeugtasche oder am Rahmen.

Auf Wunsch gegen Aufpreis

mit Holzfolgen oder Westwood-(Stahl-) Felgen und Drahtreifen von 28×1% oder Ballon-Drahtreifen von 28×1% lieferbar, desgleichen die Stahlfelgen in holzfarbiger Emaillierung mit schwarzen Linien.



WANDERER NR. 1, TOURENRAD

Sehr elegantes Herrenrad

in solidester Ausführung, besonders für Touren und strapaziöse Gebirgsreisen geeignet. Die Ausstattung im Verein mit tadelloser Vernickelung, auch der Felgen, die außerdem mit schwarzem Mittelstreifen versehen sind, verleiht der Maschine ein schmuckes und vornehmes Aussehen.


Ausführung:

Rahmen aus bestem nahtles gezogenem Stahlrehr mit Außenlötungsmuffen, tiefschwarz emailliert, mit feinen grinen Linien abgesetzt, normal 60 cm hoch, auf Wunsch 55 oder 65 cm; elegantes Kurbellager mit Staubschutzteiler - Verschluß: Steuursperrer Laufräder mit vernickelten, mit einem schwarzen Mittelstreifen versehenen Westwoodelgen und im Drahtreifen von 26 × 11/2"; vernickelte Doppel-Dickendspeichen; Freilaufnahu mit Rücktritt-Innenbremse; Übersetzung es. 67 ; Winklhofer (J. Wi. S.)-Rollenkette von 1/2 Teilung und 1/2" Breite; "Wanderer"-Rahmen-Gummippedale; Lonker Form G mit kurzem Vorhau; Vorderred-Polgenbremser Schutzbloche schwarz emailliert mit grünen Zierlinien abgesetzt; Winklhofer (J. Wi. S.)-Fordensaltel mit gedrillten Federn (vernickelt) und bequemem breiten Sitz, Leder heilfarbig; Loderteiche mit Werkzeug am Rahmen; Luftpumpe in der Werkzeugtasche oder am Rahmen.

Auf Wunsch

mit Freilauf-Zahnkranz und Hinterradfelgenbremse (statt Freilaufnahe), auch mit Ballon-Drahtreifen von 28 x 13/4" (lieferbar.

A



WANDERER NR. 2, TOURENRAD

Geschmackvolles und gediegenes, dabei sehr preiswertes Damenrad.

Diese Maschine hat doppelt geschweiften Rahmenvorderbau, der wegen seiner tiefen Ausbiegung ein sehr bequemes Auf- und Absteigen gestattet. Der hübsche Halbkettenkasten mit Celluloidplatte als Schutz der Kleidung gegen Berührung mit der Kette und den Kettenrädern ist noch immer in weiten Kreisen beliebt. Das Rad kann indessen, wie Seite 9 gezeigt, anstelle dieses Halbkastens mit einem Metallschutzbügel über der Kette geliefert werden.

Ausführung:

Fahmen aus bestem nahtlos gezogenem Stahlrehr mit Außenlötungsmuffen, tiefschwarz emailliert, mit feinen grünen Linien abgesetzt, normal 55 cm hoch, auf Wunsch 50 oder 60 cm; elegantes Kurtheitager mit Staubschutztellerverschluß. Stauersperre, Laufräder mit schwarz emaillierten gewöhlten Stahlfelgen und für Wultstreifen von 28×1½"; vernickelte Doppel-Dickendspelchen Freitaufsabe mit Rücktritt-Innenbremse; Übernitzung da 64°; Winklhofer (J. Wi.S.)-Rollenkette von ½" Teilung und ¼" Breite; "Wanderer"-Celluloid-Halbrettenkasten geschmackvolles Kleiderschutzungt; "Wanderer"-Rahmen-Gammipe date Lenker Form G mit kurzem Vorbau; Vordersa Gammibremse. Schutzblinche schwarz emailliert mit grünen Zierlinien abgesetzt; Winklhofer (J. Wi.S.)-Touronsattel mit bequemem breitem Sitz, weich gefedert, Leder braun oder helltarbig, Federn vernickelt; Ledertasche mit Warkzeug am Rahmen (bei niedrigem Rahmen jedoch am Sattel); Luftpumpe in der Werkzeugtasche oder am Rahmen.

Auf Wunsch gagen Aufpreis

mit holzfarbig smalllierten Felgen mit schwarzen Linien und Reifen, wie oben angeführt, oder mit Holzfelgen und la Drahtreifen von 28×10g°.



WANDERER NR. 3, DAMENRAD

WANDERER NR. 3 MIT BUGEL

Sehr preiswertes, praktisches und dabei schönes Damenrad.

Die Ausführung ist die gleiche, wie Seite 6 beschrieben, jedoch ist hier der Halbkettenkasten mit Celluloidplatte über dem oberen Kettenlauf durch einen Metallbügel ersetzt. Letzterer bietet den Vorteil einer mühelosen Sauberhaltung der Kette, andererseits kann er als genügender Schutz der Kleidung gegen Berührung mit der Kette und den Kettenrädern gelten.

Mit dieser Ausstattung ist der weitere Vorteil verbunden, daß das Hinterrad leicht herausgenommen werden kann.



WANDERER NR. 3, DAMENRAD MIT BUGEL

Vornehm ausgestattetes, elegantes Damenrad

mit doppelt geschweiftem Rahmenvorderbau, der ein bequemes Auf- und Absteigen gestattet. Auch bei diesem Rad ist normal der beliebte schmucke Wanderer-Celluloid-Halbkettenkasten als Schutz der Kleidung gegen Berührung mit der Kette und den Kettenrädern vorgesehen.

Ausführung:

Rahmen aus bestem nahtlos gezogenem Stahlrohr mit Außenlötungsmuffen, tiefschwarz emailliert, mit feinen grünen Linien abgesetzt, normal 55 cm hoch, auf Wunsch 50 oder 60 cm; elegantes Kurbeilinger mit Staubschutztellerverschind; Steueraperre, Laufräder mit vernickelten, mit einem schwarzen Mittelstreifen versehenen Westwoodfelgen und la Drahtreifen von 23×1½"; vernickelte Doppel-Diokondsprichen; Freilaufnabe mit Racktritt-Innenbremse; Uhersetzung ca. 64"; Winklhofer (J. Wi. S.)-Rollenkette von ½"Teilung und ¼" Breite; "Wanderer"-Cellufold-Halbkettenkasten geschmackvolles Kleiderschutznetz; "Wanderer"-Rahmen-Gummipedaln; Lenker Form G mit kurzem Vorbau; Vorderrad-Felgenbremse Schutzbleche schwarz emailliert mit grünen Zierlinien abgesefzt; Winklhofer (J. Wi. S.)-Tourensaltel mit gednilten Federn (vernickelt) und bequemem breitem Sitz, Leder heilfarbig; Lodertasche mit Werkzeug am Rahmen (bei niedrigem Rahmen jedoch am Sattel); Luftpumpe in der Werkzeugtasche oder am Rahmen.

Auf Wunsch

mit Freilaufzahnkranz und Hinterrad-Felgenbreinse (statt Freilaufnabe), desgi (gegen Preisermäßigung) mit Metall-Schutzbügel über dem oberen Kettenlauf statt des Celluloid-Halbkettenkastens.



WANDERER NR. 4, DAMENRAD

Beliebte, sehr preiswerte Halbrennmaschine

mit nach vorn geneigtem Oberrohr, die infolge ihrer widerstandsfähigen und doch leichten Bauert gleich gut für Sportgebrauch und angestrengte Tourenfahrten verwendbar ist.


Ausführung:

Rahmen aus bestem nahtlos gezogenem Stahtrehr mit Außenlöfungsmuffen, tiefschwarz emailliert, mit feinen grünen Linien abgesetzt, normal 60 cm hoch, auf Wunsch 55 cm; alegantes Kurbellager mit Staubschutztellerverschluß; Stauersperre, Laufräder mit gewölbten Stalufelgen, holzferbig emailliert und mit schwarzen Linien und La Wulstreifen von 28×1½" oder auf Wunsch von 28×1½"; vernickelte Doppel-Dickendapsichen; Freilaufnabe mit Rücktritt-innenbremse; Übersetzung ca. 67"; Wink hofer (J.W.S.)-Rollenkette von ½" Teilung und ½" Breite; "Wanderer"-Rahmen-Gummipedale oder auf Wunsch Zackenpedale; Lenker Form 8 (leicht abwärts gebogen) oder nach Wahl aus unseren anderen 3 Lenkstangenformen (siehe Seite 23); Vorderrad-Gummibromse; Schutzbleche schwarz mit grünen Linien oder auf Wunsch holzfarbig mit schwarzen Linien; hellfarbiger Winklhofer (J.Wi.S.)-Halbrennsuttel mit vernickelten Federn; Ledertauche mit Werkzeug am Rahmen; Luftpumpe in der Werkzeugtasche oder am Rahmen.

Auf Wunsch gegen Aufpreis

mit Hotzfelgen und La Drahtreffen von 28 × 15 ", mit effenbeinfarbigen, rot eingefalltem Strahlenkopf (unter Wegfall der grünen Linien).

Anmerkung. Die in rebesstehender Abbildung gezeigten beleferbigen Schulzblecke werden zur auf Wursch geliefert; zormal erhält das Rad schwarze Schulzbleche mit getren Linien.



Neuartige, elegante und sehr flotte Halbrennmaschine

mit nach vorn geneigtem Oberrohr, Ausfall-Enden und Hebelmuttern zum raschen Lösen und Wiederbefestigen der Laufräder. Für dieses Modell sind geschmackvolle farbige Emaillierungen in der untenstehenden Auswahl vorgesehen.

Ausführung:

Rahmon aus bestem nahtles gezogenem Stahlrehr mit Außenlötungsmuffen, farbig emailliert, Rahmenbobe normal 60 cm, auf Wunsch 56 cm, mit Ausfall-Enden und Hebelmuttern: elegantes Kurbellager mit Staubschutztellerverschluft: Steugrepeire; Laufräder mit holzfarbig emaillierten und schwarzen Linien verzierten Stahlfelgen und In Wulstreifen von 28 x 10, x 10, in wernickelte Dopbel-Dickendspeichen: Frailsufnabe mit Rücktritt-Innenbremse: Übersetzung 67'V"; Winkhofer (J.Wi.S.)-Röllenkette, 1/4"x W"; ... Wanderst"-Rahmen-Gummipedals oder auf Wussch Zackenpedale; Lenker Form B (leicht abwärts gebogen) oder nach Wahl aus unseren anderen 3 Lenkstangenformen (siehe Seite 23): Vorderrad-Gummibramse; hellfarbiger Winklhofer (J.Wi.S.)-Helbrannsattel mit vernickelten Federn; Gattsitasche mit Werkzeug; Luftpumpe am Rahmen; normal ohne Schutzbleche.

Auf Wunsch gegen Aufpreis

mit Schutzblechen holzfarbig emailtiert oder in Farbe des Rahmens. mit Holzfelgen und la Drahtreifen von 28 x 11/2 x 11/2".

- g. Dieses Modell wird nur in einer zur zeunstehenden Emaillierungen geliefert.
 1 abmildiumfartig mit blaces Spitzes (Streiterkouf), dieze weit eingefalt, und blacen Linien am Rahmus,
 2 grite mit detmeterbiges Spitzes (Streiterkouf), diese gelt eingefalt, zonst stree Linien,
 3 weinest mit geführtfarbiges Spitzen (Straiterkouf), diese gelt eingelalt, zonst stree Linien,
- 4. cunkerbranzefaraig onno Scitzen, mit degaction Baldlinian.



WANDERER NR. 6, HALBRENNER

Die flinke Sportmaschine

mit besonders für den Rennsport gebautem sehr widerstandsfähigem Rahmen, bei dem die Hintergabel mit dem Sattelstützrohr fest verlötet ist, mit Ausfall-Enden und Hebelmuttern zum raschen Lösen und Wiederbefestigen der Laufräder. Auch dieses Rad wird normal in farbiger Emaillierung nach untenstehender Auswahl geliefert.

Ausführung:

Rahmen aus bestem nahtlos gezogenem Stahlrohr mit Außenfütungsmuffen, farbig emailliert, 56 cm hoch, mit Ausfall-Enden und Hebelmuttern; elegantes Kurheilager mit Staubschutztellerverschluß; Laufräder mit holzfarbig emaillierten und schwarzen Linien verzierten Stahlfelgen und la Wulstreifen von 28×1 /4×12/4"; vernickelte Doppel-Dickendspelichen; Freilaufnische mit Rücktritt-Innenbzemse; übersetzung 672/4"; Winklhofer (J. Wi. S.)-Rollenkette 1/2" × 1/4"; "Wonderer"-Zackenpedale oder auf Wunsch Rahmen-Gimmipedale; Lenker Form M oder auf Wunsch B oder J (Lankerformen siehe Seite 23); Vorderrad-Gummibremse; hellfarbiger Winklhofer (J. Wi. S.)-Hinlbronnsattel oder auf Wunsch langer Rennsattel; Satteltesche mit Werkzoug; Luftpumpe am Rahmen; normal ohne Schutzbleche.

Auf Wunsch gegen Aufpreis

mit Schutzblochen hotzfarbig emailSert oder in Farbe des Rahmens.

Anmerkung. Dieses Medell wird in woer der nachslehenden Emeillenunges gellefert:

t ettorioumfarbig mit bleuer Sprizer (Stranlenkoof), diese welt eingefallt, und blauer Linten am Hahmen.

2. gran mit erümefarbigen Spitzen (Strenleskopt), diese geld eingefaßt, sorst altre Linien, 3. wellend mit grannfarbigen Spitzen (Strenleskopt), diese geld eingefaßt, sorst altre Linien,

4. derelaterescafe big other Spitzer (orangement price gets engenals, sorse

ader auf Wansch (pagen Maine Pressernettigung) in hotsphearzer Empillanung met einenbeinfarbigen, nat eingefaftem Strattenboof.



WANDERER NR. 7H

Die rassige Rennmaschine

mit Spezialrahmen aus widerstandsfähigstem Material. Die Hintergabei ist mit dem Sattelstützrohr fest verlötet. Ausfall-Enden und Hebelmuttern ermöglichen ein rasches Lösen und Wiederbefestigen der Laufräder. Geringes Gewicht und besonders leichter Lauf sind einige der Hauptvorzüge dieser Maschine.

Ausführung:

Rahmen aus bestem nahtlos gezogesem Stahlrohr mit Außenlütungsmußen, tiefschwarz emailliert, mit elfenbeinfarbigem Strahlenkopf, dieser rot eingefaßt, Rahmenhöhe 56 cm, mit Ausfall-Enden und Hebelmuttern; elegantes Kurbellager mit Staubschutztellerverschluß; Laufräder mit dreiteiligen amerikanischen Holzfeigen und roten oder schwarzen Schlauchreifen von 27 × 11/4" oder 27 × 10"; vernickelte Doppel-Dickondspolichen: Freillaufnabe mit Rücktritt-Innenbremse; Übersetzung 67 1/4"; Winklhofer (J. W. S.)-Rollenkette 1/4" × 1/4"; "Wanderer"- Zackenpedale; Lenker Form M; Vorderrad-oder (auf Wunsch) Hinterrad-Bowdenfelgenbremse; langer hallfarbiger Winklhofer (J. Wi. S.)-Rennsattel; Sattellusche mit Werkzeug, Luftpumpe am Rahmen; normal ohne Schutzbleche.

Auf Weasch

mit La Drahtreilen von 28 × 1³/₄ × 1³/₄ × 1³/₄ (statt Schlauchreifen) mit entsprechenden Holzfelgan, mit starrer Hinterradnabe (statt Freilaufnabe) und je einem Zahnkranz rechts und links (Freilaufzahnkranz und fester Zahnkranz oder 2 Freilaufzahnkranze oder 2 feste Zahnkranze).

Auf Verlangen gegen mäßigen Aufpreis

in einer der farbigen Emaillierungen, die Selte 16 zur Wahl gestellt sind, mit holzfarbig emaillierten Schutzblechen.



WANDERER NR. 7H, RENNMASCHINE

Besonders starkes Touren- und Geschäftsrad

Ein sehr dauerhaft gebauter Rahmen aus bestem Rohr mit größerer Wandstärke und entsprechende Ausstattung machen dieses Rad für außerordentliche Belastung bei angestrengtem Gebrauch geeignet. Für Botenfahrten kann in den Rahmen eine Blechplatte mit Firmen- oder Reklame-Aufschrift eingefügt werden.

Ausführung:

Rahmen aus bestem nahtlos gezogenem Stahlrohr mit Aufenlösungsmuffen, befschwarz emailliert, mit feinen grünen Linien abgesetzt, normal 60 cm hoch, auf Wunsch 55 oder 65 cm; elegantss Kurbellager mit Staubschutzteilerverschluß und kräftigen Vierkantkurbein; Steuerspetre; Laufräder mit vernickelten stärkeren Speichen, schwarz emaillierten gewölbten Stahlfelgen und fa Wullstreifen von 29 x 1%, auf Wunsch 29 x 1%, Ereilaufnabe mit Rockfritt-Innenbrensse; Übersetzung ca. 64°; Winklhofer (J. Wi. S.)-Rollenkette von 1%, Teilung und 1%, Breite; "Wanderer"-Gümmibrockpedale; Lenker Form G mit kurzem Vorbau oder auf Wunsch B oder J (siehe Seite 23); Vorderrad-Gümmibromse; Schutzbleche schwarz emailliert mit grünen Zierlinien abgesetzt; Winklhofer (J. Wi. S.)-Tourensattel mit vernickelten Federn und bequemem breitem Sitz. Leder dunkel- oder heilfarbig, oder auf Wunsch Sattel (chonfalls ersten Fabrikates) mit Zog- und Druckfedern und größerer Sitzfläche; Laderfasche mit Werkzeug am Rahmen; Luftpumpe in der Werkzeugtesche oder am Rahmen.

Auf Wunsch gegen Aufpreis


mit Westwoodfelgen und Ballon-Drahtreiten von 28×144.



WANDERER NR. 10, STARKES TOUREN- UND GESCHÄFTSRAD

21

Um die passende Rahmenhöhe bestimmen zu können, die man von Mitte Kurheilager bis Einlafistelle des Sattelstötzrohres zu messen pflegt, genügt die Feststellung der Schrittlänge (inneren Beinlänge) des hetreffenden Fahrers.



Wir empfehlen bei der Anschaffung eines Damenrades, Herren-Tourenrades und teilweise auch Halbrenners

für eine Schrittlänge: die Rahmenhöhe:


Von 66-71 cm	von 50 cm
von 72-77 cm	van 55 u 56 cm
von 78 83 cm	van 60 cm
von 84 90 cm	van 65 cm

Für Sport- und Rannmaschinen kommen nur 58 cm habe Rahmen in Betracht, die weitere Anpassung geschieht durch Verstellung der Sattelstütze. Folgende besondere Ausstattungen sind noch auf Wunsch lieferber:

Sättel erster Fabrikate mit Zug- und Druckfedern, geschlossener Metallkettenkasten zu Rädern Nr. 1 und 2.

"Wanderer"-Gummiblockpedale zu Rådem Nr. 1-4, Doppel-Torpedo-Nabe zu Rådem Nr. 1-5 und 10, Dreigang-Torpedo-Nabe zu Rådem Nr. 1-5 und 10, einfache Torpedo-Nabe mit 2 auswechselbaren Zahnkränzen rechts (16- und 19 zähnig) zu Rådem Nr. 6, 7 und 7 H.

Normal erhalten alle unsere Räder einfache Freilaulnabe mit Rücktrittbremse ("Wanderer", "Tospedo" oder "Rotax").



tellweise aufgeschnitten.





"Wanderer"-Flügel-Pedal (Rahmen-Gummi-Pedal)



"Wanderer"-Zacken-Pedal



"Wanderer"-Gummiblock-Pedal (Kurbel vom Rad Nr. 10)

23

GEWÄHRLEISTUNG

Für jedes aus unserer Fabrik hervorgegangene neue Fahrrad leisten wir die gesetzliche Gewähr unter

folgenden Bedingungen:

Wir verpflichten uns, an dem Fahrrade innerhalb der gesetzlichen Frist entstehende Mängel oder Schäden durch Reparatur in unserer Fabrik oder Ersatz von Teilen kostenlos zu beheben, wenn diese Mängel oder Schäden auf Material- oder Arbeitsfehler zurückzuführen sein sollten. Durch unsachgemäße Benutzung, Unfall, Abnutzung, Mißbrauch oder Nachlässigkeit entstehende Schäden sind von dieser Gewährleistung ausgeschlossen. Worden Schäden oder Mängel an dem Rade gefunden oder vermutet, so sind uns hei Gewähranspruch auf Worden Schäden oder Mängel an dem Rade gefunden oder vermutet, so sind uns hei Gewähranspruch auf Worden Schäden des Besserung das Rad oder die schädhaften Teile desselben nebst dem Gewähr-Schein fracht- bzw. postfrei einzusenden. Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Einsenders. Für die Kosten etwa von anderer Seite ausgeführter Reparaturen kommen wir nicht auf. Etwa verlangten Umtausch des ganzen Fahrrades gewähren wir nicht.

Die Gewähr beginnt mit dem Tage des Kaufes des Rades, ganz gleich, ob der Kauf bei uns selbst oder bei einem unserer Grofischnehmer abgeschlossen wurde, sie gilt jedoch nur für den ersten Käufer (Ingebrauchnehmer) und für soliche Wanderer-Räder, an welchen unsere ursprüngliche Fabrikationsnummer zu erkennen ist.

Wir leisten nicht Gawähr auf Bestandtelle fremder Fahrikete, z. B. Freilauf- oder sonstige Naben, Ketten oder Sättel. Vorkommenden Falles ist hierfür der Gawähr-Anspruch durch die benutzte Einkaufsstelle unmittelbar beim Fahrikanten des betreffenden Teiles zu erheben. Auf Holzfelgen und Holzkotschützer wird wegen der Unbeständigkeit des Materials Gewähr nicht geleistet.

Für Pneumatikreifen wird entsprechend den Verkaufsbedingungen der Gummifabriken eine Gewähr nicht übernommen. Bei offensichtlichen Fehlern an neuen Decken und Schläuchen oder aber bei nach kurzem Gebrauch auftretenden Material- oder Arbeitsfehlern bitten wir, sich mit der betreffenden Gummlfabrik in Verbindung zu setzen und sich hierzu der Vermittung der benutzten Einkaufsstelle zu bedienen.

Jade weitere Verantwortlichkeit für direkten oder indirekten Schaden, welcher aus dem Gebrauch

des Fahrrades entstehen sollte, lehnen wir ab.

ALLGEMEINES

Die Abbildungen und Beschreibungen sind für die Lieferung unverbindlich; wir behalten uns Anderung der Konstruktionen und Ausstattungen zu jeder Zeit vor.

WANDERER-WERKE A.-G., SCHONAU BEI CHEMNITZ

24





NACHTRAG ZUM KATALOG F 3796

Drei neue besonders preiswerte Wanderer-Faßträder

It Aufnehme der nachstehend beschriebenen und abgebildoten drei neuen Wanderer-Fahrräder Nr. 12, 14 und 16 in unser Fabrikationsprogramm glauben wir den Wünschen welter Käuferkreise zu begegnen, nachdem es uns möglich wurde, diese Ausführungen in besonders günstiger Preislage zu liefern.

In ihren maschinellen Konstruktionsteilen sind diese neuen Modelle von der gleichen Art und Güte des Materials und deshalb ebenso widerstandsfähig und sauber in der Ausführung hergesteilt wie unsere übrigen allgemein geschätzten Wanderer-Räder Nr. 1 bis 10, mit welchen sie gemeinsam in Serien bearbeitet werden. Die Verhilligung wird durch Verwendung sorgfältig ausgewählter Bestandteile erzielt, die in durchaus befriedigender Qualität von Spezial firmen bezogen werden.

Unser erster Grundsatz, nur bestes zu liefern, kommt also auch bei den hier anschließend verzeichneten drei neuen Maschinen in vollem Maße zur Geltung.

WANDERER-WERKE A.G., SCHONAU BEI CHEMNITZ


1.0

F 4028 (122850)

Besonders preiswertes, dauerhaftes Herrentourenrad, das sich sowohl für Touren- und Geschäftsgebrauch, als auch für Berufs- und Sportzwecke eignet.

Ausführung:

Rahmen aus bestem, nahtlos gezogenem Stahlrohr mit Außenlötungsmuffen, tiefschwarz emailliert, mit feinen grünen Linien abgesetzt, normal 60 cm hoch, auf Wunsch 55 oder 65 cm; Kurbellager mit Staubschutztellerverschluß; Steuersperre; Laufräder mit schwarz emaillierten gewölbten Stahlfelgen und la Wulstreifen von 26×1½; vernickelte Doppel-Dickendspeichen; Freilaufnabe mit Rücktritt-Innenbremse; Übersetzung ca. 67"; gute Rollenkette von ½: Teilung und ½: Breite; Rahmen-Gummipedale; Lenker Form G mit kurzem Vorbau; Vorderrad-Gummibremse; Schutzbloche schwarz emailliert mit grünen Zierlinien abgesetzt; sollder Tourensattel hellfarbig, Federn vernickelt; Ledertasche mit Werkzeug am Rahmen; Luftpumpe in der Werkzeugtasche oder am Rahmen.



Außerst preiswertes, sehr hübsches und praktisches Damenrad mit elegant geschweiftem, tief ausgebogenem Rahmenvorderbau, der bequemes Aufund Absteigen gestattet. Ein geschmackvolles Kleiderschutznetz und ein Metallbügel über dem oberen Kettenlauf schützen die Kleidung vor der Berührung mit dem Hinterrad, den Zahnrädern und der Kette.

Ausführung:

Rahmen aus bestem, nahtlos gezogenem Stahlrohr mit Außenlötungsmuffen, tiefschwarz emailliert, mit feinen grünen Linien abgesetzt, normal 55 cm hoch, auf Wunsch 50 oder 60 cm; Kurbellager mit Staubschutztellerverschluß; Stauersperre: Laufräder mit schwarz emaillierten gewölbten Stahlfelgen und la Wulstreifen von 28×1½"; vernickelte Doppel-Dickendspeichen; Freilaufnabe mit Rücktritt-Innenbremse; Übersetzung ca. 64"; gute Rollenkette von ½" Teilung und ¼" Breite; schwarz emaillierter Metallschutzbügel über dem oberen Kettenlauf; geschmackvolles Kleiderschutznetz; Rahmen-Gummipedale; Lenker Form G mit kurzem Vorbau; Vorderrad-Gummibremse; Schutzbieche schwarz emailliert mit grünen Zierlinien abgesetzt; solider Tourensettel heilfarbig, Federn vernickelt; Ledertasche mit Werkzeug am Rahmen (bei niedrigem Rahmen jedoch am Sattel); Luftpumpe in der Werkzeugtasche oder am Rahmen.



WANDERER NR. 14, DAMENRAD

5

Vorzügliche, sehr preiswerte Halbrenn- und Sportmaschine, widerstandsfähig gebaut, dabei von verhältnismäßig geringem Gewicht, für Sportzwecke und Tourenfahrten gleich gut geeignet. Zum schnellen Lösen und Wiederbefestigen der Laufräder sind Ausfall-Enden und Hebelmuttern vorgesehen. Ein farbiger Strahlenkopf und holzfarbige Emaillierung der Feigen geben dem Rad ein schmuckes Aussehen.

Ausführung:

Rahmen aus bestem, nahtlos gezogenem Stahlruhr mit Außenlötungsmurfen, tiefschwarz emailliert, mit rotem Strahlenkopf, dieser gold eingefaßt, Rahmenhöhe 56 cm, mit Ausfall-Enden und Hobelmuttern; elegantes Kurbeilager mit Staubschutztellerverschiuß; Läufräder mit holzfarbig emaillierten und schwarzen Linien verzierten Stahlfeigen und in Wülstreifen von 28×11/4×13/4"; vernickelte Doppel-Dickendspelchen; Ereilaufnabe mit Rücktritt-Innenbremse; Übersetzung 671/4"; gute Rollonkette 1/2×1/4"; Zackenoder Gummipedale; Lenker Form M; Vorderrad- oder Bowden-Gummibremse; heilfarbiger Rennsattel; Satteltasche mit Werkzeug; Luftpumpe am Rahmen.



WANDERER NR. 16, HALBRENN- UND SPORTMASCHINE

Schafft Radfahrwege in Stadt und Land!

Die Abbildungen und Beschreibungen sind für die Lieferung unverbindlich; wir behalten uns Anderung der Konstruktionen und Ausstattungen jederzeit vor.

WANDERER-WERKE A.-G. SCHONAU BEI CHEMNITZ

Trefel den Vereinen für Radfahrwege bei!